

Patch kabel XtendLan FOP-MPOfMPOf-5-OS1-PB



XtendLan FOP-MPOfMPOf-5-OS1-PB; Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polarity zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení mo...

Kód	NETXTE6050
PN	FOP-MPOfMPOf-5-OS1-PB
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOP-MPOfMPOf-5-OS1-PB

Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polarity zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro přímé propojení modulů 100Gbps QSFP28 PM4 nebo 40Gbps QSFP+ PLRL4 a PLR4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

Typ propojení (polarita): křížené (Type B)

Počet vláken v kabelu: 12

Typ kabelu: kulatý, průměr 3 mm, LSOH

Konektory: MPO (F) / MPO (F)

Útlum vložení (I/L): typicky 0,2 dB, max. 0,7 dB

Útlum odrazu (R/L): 60 dB

Broušení konektorů: APC / APC

Délka: 5 m