

Patch kabel XtendLan FOP-MPOfLC12APC-2-OS1



XtendLan FOP-MPOfLC12APC-2-OS1; Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaroty zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro napojení na běžný ...

Kód	NETXTE6071
PN	FOP-MPOfLC12APC-2-OS1
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOP-MPOfLC12APC-2-OS1

Optický patchcord slouží k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Může být použit pro prodloužení trasy nebo pro změnu polaroty zapojení. Tento typ kabelu je určen zvláště pro napojení na běžný optický kabel a pro umožnění propojení modulů 100 Gbps QSFP28 PM4 nebo 40 Gbps QSFP+ PLRL4 a PLR4.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

Typ propojení: breakout, propojení vícevláknového MPO konektoru na jednovláknový konektor LC

Počet vláken v kabelu: 12

Typ kabelu: kulatý, průměr 3 mm, LSOH

Konektory: MPO (F) / 12 x LC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,2 dB, max. 0,7 dB

Útlum odrazu (R/L): 60 dB

Broušení konektorů: APC / APC

Délka: společné vedení 2 m + rozpletení 0,3 m