

Rozvaděč XtendLan HPER-42U-610-BLACK



XtendLan HPER-42U-610-BLACK; Ilustrační foto. Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z ...

Kód	NETXTE6078
PN	HPER-42U-610-BLACK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan HPER-42U-610-BLACK

Ilustrační foto.

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 1000 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

Dveře - dvoukřídlé, perforované, uzamykatelné

Zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

Horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Příslušenství:

4 x kolečko

4 x noha

Nástrčný klíč

16 x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92 x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Celkem jde o 5 kusů krabic.

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
