

## XtendLan DPC-x81-FRAME3F

---



XtendLan DPC-x81-FRAME3F; Rámeček pro 3 moduly, zapuštěná montáž, IP54 , montážní box součástí, pro modulární dveřní stanici DPC-D2D81 a DPC-D281. Venkovní provedení, modulární, rozvod po D2 (2drát) nebo Cat5/5e/6 TCP/IP síti. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Kr...

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Kód     | NETXTE6240      |
| PN      | DPC-x81-FRAME3F |
| Výrobce | XTENDLAN        |
| Záruka  | 26 měs.         |

---

### XtendLan DPC-x81-FRAME3F

Rámeček **pro 3 moduly, zapuštěná montáž, IP54**, montážní box součástí, pro modulární dveřní stanici DPC-D2D81 a DPC-D281.

Venkovní provedení, modulární, **rozvod po D2** (2drát) nebo **Cat5/5e/6 TCP/IP** síti.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Krytí:** voděodolnost dle IP54

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry (V x Š x H):** 316 x 133 x 48 mm

---



[Uživatelský manuál k modulární digitální 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Uživatelský manuál k modulární analogové 2-drátové dveřní stanici \(cz\)](#)



[Instalační příručka pro systém videovrátných XtendLan \(2drát\)](#)



[Ostatní download](#)

---

### Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici DPC-D281-C a DPC-IP81-C:

#### Hlavní moduly:

**DPC-IP81-C** - hlavní modul s kamerou (IP systém)

**DPC-D281-C** - hlavní modul s kamerou (2drát systém)

#### Moduly kompatibilní pouze s 2drát systémem:

**DPC-D281-TFT5R** - 5" dotykový TFT displej + RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

**DPC-D281-TFT3** - 3,5" TFT displej

**DPC-D281-INF** - informační podsvícený modul

#### Univerzální IP/2drát moduly:

**DPC-x81-4B** - 4x tlačítko/zvonek, dotykové

**DPC-x81-4BM** - 4x tlačítko/zvonek, mechanické

**DPC-x81-F** - čtečka otisků prstů

**DPC-x81-FRAME22F** - rámeček pro 2x2 moduly, zapuštěný

**DPC-x81-FRAME22S** - rámeček pro 2x2 moduly, povrchový

**DPC-x81-FRAME2F** - rámeček pro 2 moduly, zapuštěný

**DPC-x81-FRAME2S** - rámeček pro 2 moduly, povrchový

- DPC-x81-FRAME32F** - rámeček pro 3x2 moduly, zapuštěný
- DPC-x81-FRAME32S** - rámeček pro 3x2 moduly, povrchový
- DPC-x81-FRAME3F** - rámeček pro 3 moduly, zapuštěný
- DPC-x81-FRAME3S** - rámeček pro 3 moduly, povrchový
- DPC-x81-ID** - RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz
- DPC-x81-K** - číselná klávesnice

Příklady sestav:







