

XtendLan DPA-CAM



XtendLan DPA-CAM; Kamera určená pouze pro Videovrátné XtendLan. Lze ji použít s IP videovrátnými XtendLan nebo s analogovým 2-drátovým monitorem DPM-D277TMW, případně s ethernet modulem pro 2drátový systém DPA-D2-IPG. IP kamera typu bullet nabízí rozl...

Kód	NETXTE6244
PN	DPA-CAM
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-CAM

Kamera určená pouze pro Videovrátné XtendLan. Lze ji použít s IP videovrátnými XtendLan nebo s analogovým 2-drátovým monitorem DPM-D277TMW, případně s ethernet modulem pro 2drátový systém DPA-D2-IPG.

IP kamera typu **bullet** nabízí rozlišení snímáče **2 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení až **1920 × 1080 při 30 fps**. Objektiv **f = 3,6 mm**, IR přísvit do **25 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **H.265+ a H.264+** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Kamera je vhodná pro venkovní umístění díky voděodolnosti dle certifikace **IP66**. Napájení **DC 12 V** nebo **PoE**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Triple stream - tři datové streamy
- IR přísvit do 25 m
- Voděodolnost dle IP66

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" SONY Starvis CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Podporovaná rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 480, 352 × 288

Minimální osvětlení: 0,005 lux

IR přísvit: ano, do 25 m

Objektiv: f=3,6 mm, fixní

Rychlost závěrky: 1-1/100000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: WDR (96 dB)

Redukce šumu: 3D

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100M Base-T, RJ-45, IEEE 802.3af

Video komprese: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG, JPEG, AVI

Podpora ONVIF: ano

Protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP

Streaming: triple stream

Slot paměťových karet: ne

I/O rozhraní: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE IEEE 802.3af

Krytí: IP66

Pracovní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 186 x 75 x 71 mm

Hmotnost: 500 g



[Jak přidat kameru DPA-CAM do IPG modulu](#)



[Ostatní download](#)
