

XtendLan BP41S-H4

XtendLan BP41S-H4; Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující přenos 4 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6 , dosah 400-600 m (aktivní přijímač), impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP k...



Kód	NETXTE6255
PN	BP41S-H4
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BP41S-H4

Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující **přenos 4 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6**, dosah 400-600 m (aktivní přijímač), impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP kabelu, připojení jak přes **RJ-45** konektor, tak i přes **8-pin svorkovnici**.

Barevný signál lze pasivně přenést na 400 m, černobílý na 600 m při použití kabeláže Cat5 nebo lepší. Pro přenos signálu je použit jen jeden pár vodičů. Na jeden UTP kabel je možno připojit 4 kamery.

Výhody:

- Možnost více signálů po jediném UTP kabel
- Snadnější práce s kabelem UTP
- Možnost využití existujících rozvodů
- Nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x RJ-45, 4x BNC, 8-pin svorkovnice

Frekvenční odezva: DC do 8 MHz

Impedance:

Terminál: 100 Ω

BNC: 75 Ω

Provozní teplota: -10 až +70 °C