

XtendLan BP81S-H

XtendLan BP81S-H; Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující přenos 8 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6 , dosah 400-600 m (aktivní přijímač), impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP ka...



Kód	NETXTE6256
PN	BP81S-H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BP81S-H

Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující **přenos 8 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6**, dosah 400-600 m (aktivní přijímač), impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP kabelu, připojení jak přes **2 x RJ-45** konektor, tak i přes **2 x 8-pin svorkovnici**. **Podpora CVBS, HDCVI, TVI, AHD do 5Mpix..**

Barevný signál lze pasivně přenést na 400 m, černobílý na 600 m při použití kabeláže Cat5 nebo lepší. Pro přenos signálu je použit jen jeden pár vodičů. Na jeden UTP kabel je možno připojit 4 kamery.

Výhody:

- Možnost více signálů po jediném UTP kabel
- Snadnější práce s kabelem UTP
- Možnost využití existujících rozvodů
- Nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45, 8 x BNC, 2 x 8-pin svorkovnice

Frekvenční odezva: DC do 8 MHz

Impedance:

Terminál: 100 Ω

BNC: 75 Ω

Provozní teplota: -10 až +70 °C