

XtendLan BP11PML-H4D



XtendLan BP11PML-H4D; Pasivní balun s rychlosvorkou umožňující přenos video signálu, pro přenos postačuje kabeláž Cat5 . Pasivní přizpůsobení mezi 75 Ohm výstupem/vstupem systémů pro přenos videa a 100 Ohm impedancí kabelového vedení UTP. Využívá dva ...

Kód	NETXTE6325
PN	BP11PML-H4D
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BP11PML-H4D

Pasivní balun **s rychlosvorkou** umožňující přenos video signálu, **pro přenos postačuje kabeláž Cat5**. Pasivní přizpůsobení mezi 75 Ohm výstupem/vstupem systémů pro přenos videa a 100 Ohm impedancí kabelového vedení UTP. Využívá dva vodiče UTP kabelu. Cena za pár.

Barevný signál lze pasivně přenést na vzdálenost až 450 m při použití kabeláže Cat5e

Pro přenos signálu je použit jen jeden pár vodičů. **Na jeden UTP Cat5e kabel je možno připojit 4 kamery.**

Výhody:

- možnost více signálů po jediném UTP kabelu
- snadnější práce s kabelem UTP
- možnost využití existujících rozvodů
- nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům
- přepětová ochrana do 4 kV (ESD do 8 kV)

Přenosová vzdálenost:

CVI

až 450 m pro rozlišení 720p

až 250 m pro rozlišení 1080p/ 3 Mpx/ 4 Mpx/ 5 Mpx

TVI

až 250 m pro rozlišení 720p/ 1080p/ 3 Mpx/ 4 Mpx/ 5 Mpx

AHD

až 350 m pro rozlišení 720p/ 960p

až 250 m pro rozlišení 1080p/ 3 Mpx/ 4 Mpx/ 5 Mpx

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: pasivní

Dosah: až 450 m

Impedance: BNC 75 ohm, terminál 100 ohm

Odolnost proti šumu (přeslech): 60 dB

Frekvenční odezva: DC až 60 MHz

Provozní teplota: -10 až +70 °C