

XtendLan DPA-D2-PC7H



XtendLan DPA-D2-PC7H; Napájecí adaptér včetně injektoru (60 W) pro D2 systémy (analog) dveřních stanic s odběrem do 2,5 A . Vhodný pro středně velké domovní instalace s D2 sběrnici. Výstupní napětí DC 24 V , montáž i na DIN lištu, svorkovnicové kontak...

Kód	NETXTE6338
PN	DPA-D2-PC7H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2-PC7H

Napájecí adaptér včetně injektoru (60 W) pro D2 systémy (analog) dveřních stanic s odběrem **do 2,5 A**. Vhodný pro **středně velké domovní instalace s D2** sběrnici.

Výstupní napětí **DC 24 V**, montáž i na DIN lištu, svorkovnicové kontakty pro **přívod AC 100-240 V**, zapojte také ukotvení. Po otevření krytu na zdroji najde i potenciometr, který umožňuje škálovat napájení od 21,6 V do 29 V. Snadno tak může zvýšit napětí v případě vyššího úbytku na trase. Maximální výkon zdroje je **60 W**.

Při ideálním vedení **může napájet až 25× 4" monitor, 20× 7" monitor nebo 12× 7" Wi-Fi monitor.**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. výkon: 60 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 24 V (nastavitelné 21,6 až 29 V)

Výstupní proud: max. 2,5 A

Ochrana: proti zkratu, přetížení, přepětí

Rozměry: 90 x 87,5 x 54,5 mm

Montáž: na DIN lištu

Pro správný výběr zdroje a rozbočovače čtěte [zde](#).



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
