

XtendLan DPA-D2Av2



XtendLan DPA-D2Av2; Injektor napájení do 2vodičové sběrnice D2 , nezbytný pro přivedení napětí, vstupní napětí i výstupní napětí DC 24 V , montáž na DIN lištu. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vstupní napětí: DC 24 V (připojuje se adaptér s dostatečným výkonem);...

Kód	NETXTE6339
PN	DPA-D2Av2
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2Av2

Injektor napájení do 2vodičové sběrnice D2, nezbytný pro přivedení napětí, vstupní napětí i výstupní napětí **DC 24 V**, montáž na DIN lištu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: DC 24 V (připojuje se adaptér s dostatečným výkonem)

Výstupní napětí: DC 24 V (připojuje se na D2 sběrnici, polarita není důležitá)

Vlastní odběr: do 0,5 W

Montáž: na DIN lištu

Rozměry: 89 x 54,5 x 35 mm

Pro správný výběr zdroje (a injektoru) a rozbočovače čtěte [zde](#).



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)
