

XtendLan XL-FLS-1315



XtendLan XL-FLS-1315; Stabilní laserový zdroj světla vlnových délek 1310 a 1550 nm , který je určený pro účely měření a detekce závad na optickém vedení . Zařízení je konstruováno pro možnost použití v terénu a při instalaci optických kabelových vedení...

Kód	NETXTE6344
PN	XL-FLS-1315
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-FLS-1315

Stabilní laserový zdroj světla vlnových délek 1310 a 1550 nm, který je určený pro účely **měření a detekce závad na optickém vedení**. Zařízení je konstruováno pro možnost **použití v terénu** a při instalaci optických kabelových vedení. Automatické vypínání po 10 min nebo trvale zapnuto, možnost napájení z baterií nebo z externího adaptéru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlnová délka: 1310, 1550 nm

Světelný zdroj: FP-LD

Generovaný signál: CW - 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Výkon: -6 dBm (nejméně)

Rozhraní: SC (singlemode)

Rozměry: 140 × 62 × 32 mm

Hmotnost: 180 g

Baterie: 2× AA nebo externí zdroj (DC 5 V)

Jak měřit optická vlákna pomocí Power Metru a VFL:



[Manuál \(EN\)](#)
