

XtendLan EBF-224-C4205U



XtendLan EBF-224-C4205U; Malé MiniPC , které se svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací . Platforma Intel Whiskey Lake, CPU 8. generace Celeron 4205U , 2-core, 1.8 GHz. HDMI + mini HDMI + DP, 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0,...

Kód	NETXTE6356
PN	EBF-224-C4205U
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EBF-224-C4205U

Malé **MiniPC**, které se svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí **pro široký okruh aplikací**. Platforma Intel Whiskey Lake, CPU 8. generace **Celeron 4205U**, 2-core, 1.8 GHz.

HDMI + mini HDMI + DP, 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 1x RS-232 (COM), 2x LAN ethernet, 1x M.2 pro SSD, 1x M.2 pro SSD/4G, 1x M.2 pro Wi-Fi, 1x SIM slot, 2x SO-DIMM DDR4 (max. 64 GB).

Napájení DC 12 - 19 V (19V zdroj součástí), TDP 15 W, **bezvětrákové řešení - fanless**, podpora funkce Watchdog.

Jedná se o úsporné, robustní, a přitom výkonné řešení multimediálního či průmyslového počítače založené na platformě Whiskey Lake. Počítač je fanless, teplo je efektivně rozváděno po celém povrchu miniPC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Procesor: Intel Celeron 4205U, 2jádrový, 1.8 GHz, TDP 15 W, litografie 14 nm

Grafická karta: Intel UHD 610, 300-900 MHz

Velikost operační paměti: bez paměti (2x volný SO-DIMM slot)

Maximum operační paměti: 64 GB DDR4

HDD kapacita: bez HDD (1x M.2 velikost 2280 pro SATA SSD, 1x M.2 2242 pro 4G kartu nebo SATA SSD)

Rozhraní: 1x mini HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x RJ-45, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RS-232 (COM port), 1x audio vstup, 1x audio výstup

Bezdrátové rozhraní: 1x volný M.2 slot velikost 2242 pro Wi-Fi + 1x volný M.2 slot 2242 pro 4G kartu nebo SATA SSD, 1x SIM slot

Rozměry: 191 x 151 x 34 mm, podporována VESA montáž

Podporované OS: OS Windows 64bit, Linux 64bit

Napájecí zdroj je součástí balení.

Dodává se bez disku, bez pamětí a bez operačního systému. Konfiguraci LZE vnitřně modifikovat bez ztráty záruky. V balení je napájecí adaptér, VESA držák a antény. Wi-Fi nebo 3G/4G/LTE karta není součástí.



[Ostatní download](#)