

XtendLan BP41S-H



XtendLan BP41S-H; Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující přenos 4 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6 , dosah 250-450 m, impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP kabelu, připojení pře...

Kód	NETXTE6404
PN	BP41S-H
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan BP41S-H

Pasivní balun (Balun= Balanced : unbalanced) umožňující **přenos 4 video signálů po rozvodu UTP Cat5/5e/6**, dosah 250-450 m, impedanční přizpůsobení BNC 75 ohm na kroucený pár 100 ohm, využívá všech 8 vodičů v UTP kabelu, připojení přes **RJ-45** konektor.

Dosah přenosu videa:

až 450 m pro 720P CVI

až 250 m pro 1080P/ 3 MP/ 4 MP/ 5 MP CVI

až 250 m pro 720P/ 1080P/ 3 MP/ 4 MP/ 5 MP TVI

až 350 m pro 720P/ 960P AHD

až 250 m pro 1080P/ 3 MP/ 4 MP/ 5 MP AHD

Výhody:

- Možnost více signálů po jediném UTP kabelu
- Snadnější práce s kabelem UTP
- Možnost využití existujících rozvodů
- Nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům
- Video formáty NTSC, PAL, SECAM

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x RJ-45, 4x BNC

Frekvenční odezva: DC do 60 MHz

Impedance:

Terminál: 100 Ω

BNC: 75 Ω

Provozní teplota: -10 až +70 °C