

XtendLan TPC9I-E8400-4



XtendLan TPC9I-E8400-4; Panel PC s 9" dotykovým TFT displejem a rozlišením 1024 x 600 (WSVGA), ideální řešení pro informační kiosky či řídicí terminály v průmyslu, krytí IP65 (přední panel). Čtyřjádrový procesor Intel Atom x5-E8000 (1.04 GHz, Intel Br...

Kód	NETXTE6446
PN	TPC9I-E8400-4
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan TPC9I-E8400-4

Panel PC s **9" dotykovým TFT displejem** a rozlišením **1024 x 600** (WSVGA), ideální řešení pro informační kiosky či řídicí terminály v průmyslu, krytí **IP65** (přední panel).

Čtyřjádrový procesor Intel **Atom x5-E8000** (1.04 GHz, Intel Braswell), operační paměť **4 GB RAM DDR3L**, bez ventilátorů (fanless), 1x GbE RJ-45, 2x USB 3.0, 1x audio výstup, 1x COM port (SIO HSUART, nejedná se o standardní port RS-232), 1x mini PCIe slot, micro SIM slot, 2pin napájecí vstup (DC 12-36 V), ON/OFF přepínač.

Panel PC v průmyslovém provedení je založený na platformě Intel a nabízí slušný výkon pro většinu aplikací a zároveň **minimální zahřívání**. PanelPC má již integrovanou paměť 4 GB DDR3L (operační paměť nelze navýšit).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: dotykový 9", rozlišení 1024 x 600, jas 300 cd/m²

Procesor: Intel Atom x5-E8000, 1.04 GHz, TDP 5 W

Grafická karta: Intel HD (integrovaný grafický čip)

Velikost operační paměti: 4 GB DDR3L

HDD kapacita: bez disku, pouze M.2 slot (M-Key, SATA rozhraní, typ 2242)

Rozhraní:

Ethernet - 1x GbE RJ-45

Sériový port - 1x COM (HSUART - High-Speed UART)

USB - 2x USB 3.0

Audio - jack 3,5 mm výstup

Rozšíření - 1x miniPCIe slot, 1x microSIM slot

Napájení: DC 12-36 V

Krytí: IP65

Montáž: VESA 75 x 75 mm

Podporované OS: Windows 10 64bit, Windows 7 64bit, Linux



[Ostatní download](#)