

## XtendLan XL-FLS-131415

---



XtendLan XL-FLS-131415; Stabilní laserový zdroj světla vlnových délek 1310, 1490 a 1550 nm , který je určený pro účely měření a detekce závad na optickém vedení . Zařízení je konstruováno pro možnost použití v terénu a při instalaci optických kabelových...

|         |               |
|---------|---------------|
| Kód     | NETXTE6449    |
| PN      | XL-FLS-131415 |
| Výrobce | XTENDLAN      |
| Záruka  | 26 měs.       |

---

### XtendLan XL-FLS-131415

**Stabilní laserový zdroj světla vlnových délek 1310, 1490 a 1550 nm**, který je určený pro účely **měření a detekce závad na optickém vedení**. Zařízení je konstruováno pro možnost **použití v terénu** a při instalaci optických kabelových vedení. Automatické vypínání po 10 min nebo trvale zapnuto, možnost napájení z baterií nebo z externího adaptéru.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vlnová délka:** 1310, 1490, 1550 nm

**Světelný zdroj:** FP-LD

**Generovaný signál:** CW - 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

**Výkon:** -6 dBm (nejméně)

**Rozhraní:** FC (single mode), přímo lze připojit i ST konektor (pro připojení SC nebo LC je nutný propojovací kabel nebo adaptér)

**Rozměry:** 140 x 62 x 32 mm

**Hmotnost:** 180 g

**Baterie:** 2x AA nebo externí zdroj (DC 5 V)

---

### Jak měřit optická vlákna pomocí Power Metru a VFL:

---



[Manuál \(EN\)](#)

---





