

XtendLan XL-MS28-SR

XtendLan XL-MS28-SR; SFP28 modul pro 25G Ethernet, duplexní LC konektor, dosah 100 m , vlnová délka 850 nm , Hot-Plug, DDM, kompatibilní s většinou výrobců (Cisco, Dell, Planet atd.); V souladu se specifikací MSA SFP+ (SFF-8402); Dual CDR; Standardní ...



Kód	NETXTE6456
PN	XL-MS28-SR
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-MS28-SR

SFP28 modul pro 25G Ethernet, duplexní LC konektor, dosah 100 m, vlnová délka 850 nm, Hot-Plug, DDM, kompatibilní s většinou výrobců (Cisco, Dell, Planet atd.)

- 1. V souladu se specifikací MSA SFP+ (SFF-8402)
- 2. Dual CDR
- 3. Standardní provozní teplota 0 až +70 °C
- 4. CPRI Option 10
- 5. Vynikající EMC/EMI vlastnosti

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP28
Přenosová rychlost: 25,78 Gb/s
Konektor: LC duplex
Vlnová délka: 850 nm
Typ vlákna: multimode
Dosah: 100 m