

XtendLan IRL94M24H-90-12



XtendLan IRL94M24H-90-12; Infračervené světlo , venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, napájení 12 V (DC) , dosah 25 m, úhel 90° , příkon 32 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, fotorezistor v zadní části...

Kód	NETXTE6561
PN	IRL94M24H-90-12
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan IRL94M24H-90-12

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné **IP66**, **hliníková skříňka**, **napájení 12 V (DC)**, dosah **25 m**, **úhel 90°**, příkon 32 W.

Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, **fotorezistor** v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 12 V DC (napájecí rozsah DC 12-24 V), příkon 32 W

Uchycení: držák na stěnu nebo strop

Složení: 24× IR LED

Vlnová délka: 940 nm

Úhel záření: 90°

Dosah: 25 m

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Materiál: čelní panel z tvrzeného skla + průhledný plast, skříň hliník

Krytí: IP66 (voděodolnost)

Chlazení: pasivní

Rozměr: 261 × 202 × 90 mm

Hmotnost: 2,2 kg