

XtendLan IRL94M8H-30-12



XtendLan IRL94M8H-30-12; Infračervené světlo , venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, napájení 12 V (DC) , dosah 32 m, úhel 30° , příkon 12-14 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, fotorezistor v zadní čás...

Kód	NETXTE6565
PN	IRL94M8H-30-12
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan IRL94M8H-30-12

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné **IP66**, **hliníková skříňka**, **napájení 12 V (DC)**, dosah **32 m**, **úhel 30°**, příkon 12-14 W.

Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, **fotorezistor** v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 12 V DC (napájecí rozsah DC 12-24 V), příkon 12-14 W

Uchycení: držák na stěnu nebo strop

Složení: 8× IR LED

Vlnová délka: 940 nm

Úhel záření: 30°

Dosah: 32 m

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Materiál: čelní panel z tvrzeného skla + průhledný plast, skříň hliník

Krytí: IP66 (voděodolnost)

Chlazení: pasivní

Rozměr: 181 × 131 × 72 mm

Hmotnost: 1,2 kg