

XtendLan DPA-D2-PC4



XtendLan DPA-D2-PC4; Napájecí adaptér včetně injektoru (18 W) pro systémy dveřních stanic s odběrem do 0,75 A . Vhodný pro menší domovní instalace pro D2 sběrnici. Výstupní napětí DC 24 V , montáž i na DIN lištu, svorkovnicové kontakty pro přívod AC 1...

Kód	NETXTE6612
PN	DPA-D2-PC4
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2-PC4

Napájecí adaptér včetně injektoru (18 W) pro systémy dveřních stanic s odběrem **do 0,75 A**. Vhodný pro menší domovní instalace pro D2 sběrnici.

Výstupní napětí **DC 24 V**, montáž i na DIN lištu, svorkovnicové kontakty pro **přívod AC 100-240 V**, zapojte také ukotvení. Po otevření krytu na zdroji najede i potenciometr, který umožňuje škálovat napájení od 22 V do 26 V. Snadno tak může zvýšit napětí v případě vyššího úbytku na trase. Maximální výkon zdroje je 18 W. Při ideálním vedení **může napájet až 6 zařízení**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. výkon: 18 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 24 V $\pm$ 2 V

Výstupní proud: max. 0,75 A

Ochrana: proti zkratu, přetížení, přepětí

Rozměry: 89 × 70 × 45 mm

Montáž: na DIN lištu

Pro správný výběr zdroje a rozbočovače čtěte [zde](#).



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)
