

XtendLan DPA-D2-PC9



XtendLan DPA-D2-PC9; Napájecí adaptér včetně injektoru (36 W) pro systémy dveřních stanic (Analog D2 & Digital-D2 systém) s odběrem do 1,3 A . Vhodný pro menší domovní D2 instalace nebo střední Digital-D2 systém; Výstupní napětí DC 28 V , montáž na DI...

Kód	NETXTE6620
PN	DPA-D2-PC9
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2-PC9

Napájecí adaptér včetně injektoru (36 W) pro systémy dveřních stanic (Analog D2 & Digital-D2 systém) s odběrem **do 1,3 A**. Vhodný pro **menší domovní D2 instalace nebo střední Digital-D2 systém**

Výstupní napětí **DC 28 V**, montáž na DIN lištu nebo zeď, vestavěný oddělovač výkonu DPS, svorkovnicové kontakty pro **přívod AC 100-240 V**, zapojte také ukotvení. Snadno tak může zvýšit napětí v případě vyššího úbytku na trase. Maximální výkon zdroje je **36 W**.

Při ideálním vedení **může napájet až 6 zařízení v analog systému** nebo **až 8 monitorů s Wi-Fi** nebo **12 monitorů bez Wi-Fi rozhraní v digital systému**.

- Určeno pro Analog D2 & Digital-D2 systém dveřních stanic
- Napájení 28 V (36 W)
- Certifikace CB/CE/UKCA
- Napájení Třídy I. & Třídy II.
- Napájení až 6 nebo 12 zařízení (dle systému)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. výkon: 36 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 28 V

Výstupní proud: max. 1,3 A

Ochrana: proti zkratu, přetížení, přepětí

Rozměry: 98 × 70 × 58,4 mm

Montáž: na DIN lištu, na zeď

Pro správný výběr zdroje a rozbočovače čtěte [zde](#).



[Specifikace - návod](#)



Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)
