

XtendLan EBF-225-i3-1215U



XtendLan EBF-225-i3-1215U; Malé MiniPC , které se svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací . Platforma Intel Alder Lake, CPU 12. generace Core i3-1215U , 6jádrový procesor s frekvencí 1,2 až 4,4 GHz . 4× HDMI, 4× USB ...

Kód	NETXTE6621
PN	EBF-225-i3-1215U
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EBF-225-i3-1215U

Malé **MiniPC**, které se svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí **pro široký okruh aplikací**. Platforma Intel Alder Lake, CPU 12. generace **Core i3-1215U**, 6jádrový procesor s frekvencí **1,2 až 4,4 GHz**.

4× HDMI, 4× USB 3.0 + 2× USB 2.0, 2× LAN Ethernet (1× GbE & 1× 2.5 GbE), 1× M.2 pro SSD, 1× SATA 3.0 pro 2,5" SSD/HDD, 1× M.2 pro Wi-Fi, 1× PCIe x4, 2× SO-DIMM DDR4 (max. 64 GB).

Napájení DC 19 V, TDP 15 W (12-28 W, max. turbo 55 W), **bezvětrákové řešení - fanless**, podpora funkce Watchdog.

Jedná se o úsporné, robustní, a přitom výkonné řešení multimediálního či průmyslového počítače založené na platformě Alder Lake. Počítač je fanless, teplo je efektivně rozváděno po celém povrchu miniPC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Procesor: Intel Core i3-1215U, 6jádrový (2+4), 1,2 až 4,4 GHz (efektivní jádra 900 MHz až 3,3 GHz), TDP 15 W (12-28 W, max. turbo 55 W), litografie 10 nm

Grafická karta: Intel UHD (64EU), integrovaná

Velikost operační paměti: bez paměti (2× volný SO-DIMM slot)

Maximum operační paměti: 64 GB DDR4

HDD kapacita: bez HDD (1× volný M.2 slot pro NVMe SSD velikosti 2280, 1× volný 2,5" SATA 3.0 slot pro HDD/SSD)

Rozhraní: 4× HDMI 2.0, 2× RJ-45, 4× USB 3.0, 2× USB 2.0, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Interní rozhraní: 1× volný M.2 slot pro Wi-Fi + 1× PCIe x4

Rozměry: 299 × 200 × 52,2 mm

Podporované OS: OS Windows 10/11 64bit, Linux 64bit

Napájecí zdroj je součástí balení.

Dodává se bez disku, bez paměti a bez operačního systému. Konfiguraci LZE vnitřně modifikovat bez ztráty záruky.



[Ostatní download](#)