

XtendLan EBF-227-i5-1235U-6C



XtendLan EBF-227-i5-1235U-6C; Malé MiniPC , které se svým výkonem, provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací (automatizace, zabezpečení sítě, komunikace, doprava, zdravotnictví, maloobchod atd.). Platforma Intel Alder Lake, CPU 12. ...

Kód	NETXTE6622
PN	EBF-227-i5-1235U-6C
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan EBF-227-i5-1235U-6C

Malé **MiniPC**, které se svým **výkonem, provedením a portovou výbavou hodí pro široký okruh aplikací** (automatizace, zabezpečení sítě, komunikace, doprava, zdravotnictví, maloobchod atd.).

Platforma Intel Alder Lake, CPU 12. generace **Core i5-1235U**, 10jádrový procesor s frekvencí **1,3 až 4,4 GHz**.

Napájení **DC 9-35 V (Phoenix 2pin)**, TDP 15 W (12-28 W, max. turbo 55 W), nízká spotřeba, napájecí periferní vstup pro ventilátor a SATA, **bezvětrákové řešení - fanless**, vysoce kvalitní hliníková skříň, podpora funkce Watchdog, Wake on LAN a GPIO.

Jedná se o úsporné, robustní, a přitom výkonné řešení multimediálního či průmyslového počítače založené na platformě Alder Lake. Počítač je fanless, teplo je efektivně rozváděno po celém povrchu miniPC.

- Komplexní rozhraní I/O pro snadnou integraci a spolehlivou konfiguraci
- Fanless provedení k ochraně vnitřních komponent před prachem a nečistotami v drsném průmyslovém prostředí
- Wake on LAN, GPIO, Watchdog, H/W Monitor
- 1. a 2. COM port lze v BIOSu nastavit jako RS-485 nebo RS-422
- 5. a 6. COM port jsou 2vodičové linky
- M.2 slot pro Wi-Fi - podpora PCIE a integrované konektivity Intel® (CNVi)
- M.2 slot pro SATA SSD 2242 podporuje také 4G modul
- Řadič LAN (1× Intel i210 + 1× Intel i219)
- AMI UEFI BIOS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Procesor: Intel Core i5-1235U, 10jádrový (2+8), 1,3 až 4,4 GHz (efektivní jádra 900 MHz až 3,3 GHz), TDP 15 W (12-28 W, max. turbo 55 W), litografie 10 nm

Grafická karta: Intel Iris Xe (80EU), integrovaná

Velikost operační paměti: bez paměti (2× volný SO-DIMM slot)

Maximum operační paměti: 64 GB DDR4

HDD kapacita: bez HDD (1× volný M.2 slot pro NVMe SSD velikosti 2280, 1× volný M.2 slot pro SATA SSD (2242), 1× volný 2,5" SATA 3.0 FPC slot pro HDD/SSD)

Rozhraní: 2× HDMI 2.0, 2× RJ-45, 4× USB 3.0, 4× USB 2.0, 6× COM (RS-232), 1× GPIO rozhraní (8bit), 1× 4pin drátové ovládání, 1× audio jack (2v1), 1× 2pin napájení (Phoenix), 3× slot pro externí anténu

Interní rozhraní: 1× volný M.2 slot pro Wi-Fi

Rozměry: 205 × 125 × 70,5 mm

Podporované OS: Windows 10/11 64bit, Linux 64bit

Napájecí zdroj je součástí balení.

Dodává se bez disku, bez pamětí a bez operačního systému. Konfiguraci lze vnitřně modifikovat bez ztráty záruky.



[Ostatní download](#)