

XtendLan SP11POE3



XtendLan SP11POE3 Chrání UTP vedení proti přepětí, 10/100 Mbit , kompatibilní s PoE 802.3af/at . Určeno zvláště pro ochranu rozvodů IP kamer a bezdrátových zařízení s napájením PoE. Pro PoE napájení lze využít pouze páru 1/2 a 3/6. Páry 4/5 a 7/8 ...

Kód	NETXTE6657
PN	SP11POE3
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan SP11POE3

Chrání UTP vedení proti přepětí, 10/100 Mbit, kompatibilní s PoE 802.3af/at.

Určeno zvláště pro ochranu rozvodů IP kamer a bezdrátových zařízení s napájením PoE. **Pro PoE napájení lze využít pouze páru 1/2 a 3/6. Páry 4/5 a 7/8 nejsou pro PoE napájení podporovány. Je tedy podporováno PoE zapojení End-span, nikoliv Mid-span.** Tuto přepětovou ochranu lze pak doporučit pro kamerové systémy Dahua nebo PoE switche Planet. Naopak obvykle není vhodný pro Hikvision kamerové systémy.

Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2× UTP RJ-45 (F), 1× zemnicí šroub/svorka

Reakční doba: 1 ns

Jmenovité provozní napětí: 48 V

Max. napětí: 56 V

Životnost (MTBF): více než 30 000 hodin

Izolační odpor: 0,4 MΩ

Vložný útlum: ≤ 0.5dB

Provozní teplota: -20 až +55 °C

Rozměry: 85 × 25 × 25 mm

Hmotnost: 80 g