

XtendLan DPA-D2D-PC7D



XtendLan DPA-D2D-PC7D; Napájecí adaptér včetně injektoru (60 W) pro systémy dveřních stanic (Digital-D2) s odběrem do 2,1 A . Vhodný pro středně velké domovní instalace s Digital-D2 sběrnici. Výstupní napětí DC 28 V , montáž i na DIN lištu, svorkovnic...

Kód	NETXTE6676
PN	DPA-D2D-PC7D
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2D-PC7D

Napájecí adaptér včetně injektoru (60 W) pro systémy dveřních stanic (Digital-D2) s odběrem **do 2,1 A**. Vhodný pro **středně velké domovní instalace s Digital-D2** sběrnici.

Výstupní napětí **DC 28 V**, montáž i na DIN lištu, svorkovnicové kontakty pro **přívod AC 100-240 V**, zapojte také ukotvení. Maximální výkon zdroje je 60 W. Při ideálním vedení **může napájet až 24 zařízení (monitory bez Wi-Fi rozhraní) nebo 16 Wi-Fi monitorů..**

1. Určeno pro systémy dveřních stanic (Digital-D2)
2. Napájení 28 V (60 W)
3. Certifikace CB/CE/UKCA/UL
4. Napájení Třídy II.
5. Napájení až 24 zařízení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. výkon: 60 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 28 V

Výstupní proud: max. 2,1 A

Ochrana: proti zkratu, přetížení, přepětí

Rozměry: 98 × 88 × 59 mm

Montáž: na DIN lištu



Manuál



Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
