

XtendLan DPC-D285F-ID



XtendLan DPC-D285F-ID Dvoudrátová analogová dveřní stanice pro bytové domy s integrovanou RFID čtečkou a klávesnicí pro zabezpečený přístup. Model DPC-D285F-ID představuje moderní řešení pro vstupní systémy bytových domů. Tato dveřn...

Kód	NETXTE6724
PN	DPC-D285F-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D285F-ID

Dvoudrátová analogová dveřní stanice pro bytové domy s integrovanou RFID čtečkou a klávesnicí pro zabezpečený přístup.

Model DPC-D285F-ID představuje moderní řešení pro vstupní systémy bytových domů. Tato dveřní stanice využívá **dvoudrátové analogové připojení** a nabízí pokročilé možnosti přístupu pomocí **RFID čipů a číselných kódů**. Zařízení je vybaveno kvalitní **fisheye kamerou s nočním viděním** a technologií Starlight pro jasný obraz i za zhoršených světelných podmínek.

Dveřní stanice je dostupná ve dvou provedeních - povrchová montáž v **zinkovém provedení** (DPC-D285-ID) nebo zápusťná montáž v **nerezovém provedení** (DPC-D285F-ID). Obě varianty nabízí stejné funkce a kompatibilitu.

- Fisheye kamera s technologií Starlight pro kvalitní noční vidění a horizontálním úhlem 170°
- Integrovaná RFID čtečka a numerická klávesnice pro zabezpečený přístup
- 2,8" TFT displej se třemi dotykovými tlačítky pro snadné ovládání
- Dvoudrátové připojení bez polarizace pro jednoduchou instalaci
- Podpora konfiguračních nástrojů BDU, IPG a DT-Config
- Nástupce modelu DPC-D218ID-S s vylepšenými funkcemi

Komplexní konektivita

Dveřní stanice nabízí široké možnosti připojení včetně výstupu 12 VDC, reléového kontaktu pro ovládání zámku, připojení odchodového tlačítka a komunikační rozhraní USB-RS485. Zařízení disponuje také slotem pro SD kartu pro případné rozšíření funkcí.

Snadná instalace

Instalace je jednoduchá díky dvoudrátovému připojení bez polarizace. Pro povrchovou montáž stačí připevnit kryt proti dešti a hlavní jednotku na zeď, připojit kabel a zajistit dveřní panel. Zápusťná montáž vyžaduje vytvoření otvoru ve zdi odpovídajícího rozměru montážní krabice, připojení kabelu a zajištění.

Odolné provedení

Obě varianty dveřní stanice jsou navrženy pro dlouhodobé používání v exteriéru. Model DPC-D285-ID s povrchovým provedením využívá odolnou zinkovou slitinu, zatímco zápusťný model DPC-D285F-ID je vyroben z kvalitní nerezové oceli pro maximální odolnost a elegantní vzhled.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: DC 24-30 V

Kamera: fisheye kamera s technologií Starlight, horizontální úhel 170°

Spotřeba: pohotovostní režim 40 mA; pracovní režim 125 mA (při 28 V)

Displej: 2,8" TFT

Připojení: 2 vodiče, bez polarity

Rozměry: 316 × 133 × 46 mm

Materiál: nerezová ocel

Kompatibilita: všechny monitory řady 2Easy DT, BDU, IPG, DT-Config



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)