

XtendLan DPM-D2D11W



XtendLan DPM-D2D11W; Komfortní barevný TFT 10" bytový monitor s dotykovou obrazovkou, rozlišení 1280 × 800 , interkom, paměť (slot pro microSD kartu), podpora ONVIF kamery, napájení DC 20-28 V (ze sběrnice) . Je určen pro 2-drátový digitální domovní s...

Kód	NETXTE6736
PN	DPM-D2D11W
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPM-D2D11W

Komfortní **barevný TFT 10" bytový monitor** s dotykovou obrazovkou, rozlišení **1280 × 800**, interkom, paměť (slot pro microSD kartu), podpora **ONVIF** kamery, napájení **DC 20-28 V (ze sběrnice)**.

Je určen pro **2-drátový digitální** domovní systém, podpora **Wi-Fi** pro připojení na mobilní aplikaci VDP Connect (Android/iOS).

Oproti staršímu analogovému 2-drátovému systému videovrátných nabízí tento digitální řadu výhod:

- Plně digitální systém, který netrpí na různá rušení.
- Lepší funkčnost i na starší nekroucené kabeláži. Přesto je ale kroucená dvoulinka doporučena.
- Výrazně lepší obraz z dveřní stanice, a to nejen díky vyššímu rozlišení, ale i Starlight čipu v kameře.
- Díky Wi-Fi rozhraní monitoru nebo doplňkového modulu DPA-D2D-LAN snadná integrace jakékoliv IP kamery s podporou ONVIF (tedy jakákoliv Dahua, Hikvision, VIGI apod. kamera)
- Plně duplexní komunikace (starší analog je pouze half-duplex) a to rovnou 4 kanály naráz.
- Plná podpora aplikace **Tuya Smart**

Co je aplikace Tuya Smart?

Aplikace Tuya Smart je praktický nástroj pro správu chytré domácnosti. Umožňuje ovládat různá chytrá zařízení od mnoha výrobců v jedné aplikaci a je dostupná pro Android i iOS. Všechny digitální monitory XtendLan doporučují Tuya.

Hlavní vlastnosti Tuya Smart:

- Možnost ovládat domácí spotřebiče a další zařízení na dálku.
- Přidávání a správa více zařízení současně, včetně možnosti sdílení s dalšími členy domácnosti.
- Chytré scénry: Např. při zazvonění se může sepnout zásuvka, či rozsvítit světlo.
- Upozornění na vybrané události a bezpečnostní notifikace.
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními bez složitého nastavování.
- Kompatibilita s širokou škálou produktů.

Tuya Smart nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a flexibilní možnosti nastavení automatizací. Je vhodná pro ty, kteří chtějí spravovat chytrou domácnost jednoduše a přehledně, bez ohledu na značku jednotlivých zařízení.

KAPACITA A ROZŠÍŘENÍ

- Maximálně **8 dveřních stanic** v jednom systému a mohou být kdekoliv, např. tedy i v patře před bytem.
- Maximálně **64 monitorů** v jednom systému. Systém do 16 monitorů nepotřebuje žádný rozšiřující modul. Pro systém s 17 až 32 monitory je třeba modul **DPA-D2D-SW4**, který přidá podporu dalších 16 monitorů. Pro systém s 33 až 64 monitory je třeba 1x DPA-D2-SW4 a 2x LAN modul **DPA-D2D-LAN (schéma zapojení v popisu)**.

- **ONVIF kameru** lze připojit přes Wi-Fi rozhraní monitoru, případně přes [DPA-D2D-LAN](#) modul, který připojí digitální systém videovrátných do LAN sítě.
- Pro každých 16 monitorů je třeba **napájecí zdroj** [DPA-D2D-PC7D](#). V případě malých systémů do 8mi monitorů s Wi-Fi (nebo 12ti monitorů bez Wi-Fi) monitorů lze i použít slabší zdroj [DPA-D2-PC9](#).
- K dveřní stanici lze připojit **1 zámek** vč. napájení do 300mA, **druhý zámek** lze připojit přes modul [DPA-D2D-RL1](#).
- **Rozbočovače (distributory)** [DPA-D2D-BC4](#) nejsou nutné, ale doporučené. Pokud rozbočovače použijete, je systém chráněn proti nechtěnému zkratu či přetížení.
- Pro páteřní vedení doporučujeme [kvalitní kroucenou dvoulinku 1,5 mm](#). Lze ji použít i pro odbočky k monitorům, ale díky větší tloušťce při vícenásobném ohnutí se má tendenci zlomit u konektorů, proto zde je zde lepší [tloušťka 1 mm](#) nebo třeba CAT5 či CAT6 kabel. Lze využít i starší kabel ve zdi, např. SYKFY.

VLASTNOSTI

- Skleněný povrch
- Podsvícené tlačítko hovoru/odemknutí
- Připojení Wi-Fi
- 1280 × 800 IPS 10" plně dotykový displej
- Monitorování IP ONVIF kamer

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 10" dotykový LCD, rozlišení 1280 × 800

Paměť: ano, slot pro microSD kartu (max 512 GB)

Rozhraní: Wi-Fi, micro USB, 2drátový konektor

Napájení: DC 20-28 V (ze sběrnice)

Max. vzdálenost zapojení: 100 m

Spotřeba: pracovní 4 W, pohotovostní režim 1,5 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 252 × 176 × 17 mm



[Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan](#)



[Ostatní download](#)
