

XtendLan DPC-D2D17F-ID



XtendLan DPC-D2D17F-ID; Moderní dveřní stanice s RFID čtečkou a 2Mpx kamerou s širokým úhlem záběru 170°. Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D17F-ID představuje elegantní a funkční řešení pro vstupní komunikační systémy. Díky svému štíhlému a kompaktnímu d...

Kód	NETXTE6737
PN	DPC-D2D17F-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D2D17F-ID

Moderní dveřní stanice s RFID čtečkou a 2Mpx kamerou s širokým úhlem záběru 170°.

Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D17F-ID představuje elegantní a funkční řešení pro vstupní komunikační systémy. Díky svému **štíhlému a kompaktnímu designu** z nerezové oceli s hliníkovým zadním panelem je ideální pro instalaci do úzkých prostor, jako jsou rámy dveří nebo poštovní schránky. Stanice disponuje **2Mpx Starlight kamerou s rybím okem** poskytující široký úhel záběru 170° pro dokonalý přehled o prostoru před vchodem.

Zařízení je vybaveno **RFID čtečkou** pracující na frekvenci 125kHz pro bezkontaktní přístup pomocí ID karet. Podsvícená jmenovka s podsvíceným tlačítkem zajišťuje dobrou viditelnost i za zhoršených světelných podmínek. Se stupněm krytí **IP54 a IK07** je stanice odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a základnímu mechanickému poškození.

- Kvalitní 2Mpx Starlight kamera s širokým úhlem záběru 170° zajišťuje dokonalý přehled o prostoru před vchodem.
- Integrovaná RFID čtečka s frekvencí 125kHz umožňuje bezkontaktní přístup pomocí ID karet.
- Elegantní panel z nerezové oceli s hliníkovým zadním panelem nabízí vysokou odolnost a dlouhou životnost.
- Štíhlý a kompaktní design je vhodný pro instalaci do úzkých prostor, jako jsou rámy dveří nebo poštovní schránky.
- Podsvícená jmenovka s podsvíceným tlačítkem zvonku zajišťuje dobrou viditelnost i za zhoršených světelných podmínek.
- Stupeň krytí IP54 a IK07 poskytuje ochranu proti prachu, stříkající vodě a základnímu mechanickému poškození.
- 2drátové připojení zjednodušuje instalaci a umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů.

Kvalitní zpracování a design

Dveřní stanice je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Hliníkový zadní panel přispívá k celkové robustnosti konstrukce. Díky svému štíhlému designu je stanice vhodná i pro instalaci do úzkých prostor.

Pokročilé funkce pro bezpečnost

Integrovaná 2Mpix Starlight kamera s rybím okem poskytuje široký úhel záběru 170°, což umožňuje monitorovat celý prostor před vchodem. RFID čtečka pracující na frekvenci 125kHz nabízí pohodlný a bezpečný přístup pomocí bezkontaktních ID karet.

Jednoduchá instalace a použití

Zápustná montáž s rozměry 18,1 × 6,0 × 4,8 cm umožňuje diskrétní a elegantní instalaci. Podsvícená jmenovka s podsvíceným tlačítkem zajišťuje dobrou viditelnost i za zhoršených světelných podmínek. 2drátové připojení zjednodušuje instalaci a integraci do stávajících systémů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: DPC-D2D17F-ID

Typ: dveřní stanice Digital 2drát

Počet tlačítek: 1

Kamera: 2Mpx Starlight s úhlem záběru 170°, rybí oko

Noční vidění: infračervené přisvícení (IR)

Přístupový systém: RFID čtečka 125kHz

Materiál: nerezová ocel, hliníkový zadní panel

Stupeň krytí: IP54, IK07

Typ montáže: zápusťná

Rozměry: 181 × 60 × 48 mm

Další funkce: podsvícená jmenovka, podsvícené tlačítko