

## XtendLan DPC-D2D13F-IDK

---



XtendLan DPC-D2D13F-IDK Moderní dveřní stanice s 2Mpx kamerou, RFID čtečkou a kovovou klávesnicí pro komplexní zabezpečení vchodu. Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D13F-IDK představuje pokročilé řešení pro zabezpečení a kontrolu přístupu do o...

|         |                |
|---------|----------------|
| Kód     | NETXTE6738     |
| PN      | DPC-D2D13F-IDK |
| Výrobce | XTENDLAN       |
| Záruka  | 26 měs.        |

## XtendLan DPC-D2D13F-IDK

**Moderní dveřní stanice s 2Mpx kamerou, RFID čtečkou a kovovou klávesnicí pro komplexní zabezpečení vchodu.**

Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D13F-IDK představuje pokročilé řešení pro zabezpečení a kontrolu přístupu do objektů. Díky **2Mpx kameře s ultra širokým úhlem záběru 170°** a integrovanému **infračervenému přisvitu** poskytuje kvalitní obraz za všech světelných podmínek. Stanice je vyrobena z **odolné nerezové oceli** a nabízí flexibilní konfiguraci s možnostmi instalace **1 až 4 zvonkových tlačítek** podle potřeby uživatele.

Zařízení disponuje **kovovou klávesnicí s podsvícením** a **RFID čtečkou 125 kHz** pro vícenásobné možnosti autentizace a přístupu. Díky **2drátovému digitálnímu připojení** je instalace jednoduchá a efektivní. Stanice je určena pro **zápustnou montáž**.

- Kvalitní 2Mpx kamera s extra širokým úhlem záběru 170° pro dokonalý přehled o dění před vchodem
- Infračervené noční přisvícení a senzor automatického přisvitu zajišťující kvalitní obraz i za tmy
- Odolné provedení z nerezové oceli se stupněm krytí IP54 a odolností IK07 proti mechanickému poškození
- Flexibilní konfigurace s možnostmi instalace 1 až 4 zvonkových tlačítek podle potřeby uživatele
- Integrovaná RFID čtečka 125kHz pro bezkontaktní přístup pomocí identifikačních karet
- Podsvícená kovová klávesnice umožňující přístup pomocí číselných kódů
- Hlasový průvodce pro snadnější obsluhu a intuitivní používání
- Zápustná montáž

### Flexibilní konfigurace zvonkových tlačítek

Stanice nabízí unikátní možnost přizpůsobení počtu zvonkových tlačítek podle potřeby v rozsahu 1-4, která lze snadno nainstalovat a konfigurovat. Toto řešení je ideální pro rodinné domy, bytové domy i komerční prostory s různým počtem jednotek.

### Vícenásobné možnosti přístupu

Kombinace RFID čtečky a kovové klávesnice poskytuje různé způsoby autentizace uživatelů. RFID čtečka pracující na frekvenci 125kHz umožňuje bezkontaktní přístup pomocí identifikačních karet, zatímco podsvícená kovová klávesnice nabízí možnost přístupu pomocí číselných kódů.

### Odolné provedení pro venkovní použití

Konstrukce z nerezové oceli se stupněm krytí IP54 zajišťuje odolnost proti prachu a stříkající vodě. Mechanická odolnost IK07 chrání zařízení před vandalismem a poškozením.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Model:** XtendLan DPC-D2D13F-IDK

**Typ:** dveřní stanice Digital 2-drát

**Kamera:** 2Mpx s úhlem záběru 170°

**Noční vidění:** infračervený přísvit

**Přístupové technologie:** RFID čtečka 125 kHz, kovová klávesnice s podsvícením

**Zvonková tlačítka:** konfigurovatelná 1–4 tlačítka

**Materiál:** nerezová ocel

**Doplňkové funkce:** senzor automatického přísvitu, hlasový průvodce

**Stupeň krytí:** IP54, IK07

**Typ montáže:** zápusťná

**Rozměry:** 220 × 119 × 52 mm