

XtendLan DPC-D2D13-IDK



XtendLan DPC-D2D13-IDK; Moderní dveřní stanice s 2Mpx kamerou, RFID čtečkou a kovovou klávesnicí pro komplexní zabezpečení vchodu. Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D13-IDK představuje pokročilé řešení pro zabezpečení a kontrolu přístupu do objektů. Díky ...

Kód	NETXTE6739
PN	DPC-D2D13-IDK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D2D13-IDK

Moderní dveřní stanice s 2Mpx kamerou, RFID čtečkou a kovovou klávesnicí pro komplexní zabezpečení vchodu.

Dveřní stanice XtendLan DPC-D2D13-IDK představuje pokročilé řešení pro zabezpečení a kontrolu přístupu do objektů. Díky **2Mpx kameře s ultra širokým úhlem záběru 170°** a integrovanému **infračervenému přísvisitu** poskytuje kvalitní obraz za všech světelných podmínek. Stanice je vyrobena z **odolné nerezové oceli** a nabízí flexibilní konfiguraci s možnostmi instalace **1 až 4 zvonkových tlačítek** podle potřeby uživatele.

Zařízení disponuje **kovovou klávesnicí s podsvícením** a **RFID čtečkou 125 kHz** pro vícenásobné možnosti autentizace a přístupu. Díky **2drátovému digitálnímu připojení** je instalace jednoduchá a efektivní. Stanice je určena pro **povrchovou montáž**, a disponuje dešťovým krytem.

- Kvalitní 2Mpx kamera s extra širokým úhlem záběru 170° pro dokonalý přehled o dění před vchodem
- Infračervené noční přísvisení a senzor automatického přísvisitu zajišťující kvalitní obraz i za tmy
- Odolné provedení z nerezové oceli se stupněm krytí IP54 a odolností IK07 proti mechanickému poškození
- Flexibilní konfigurace s možnostmi instalace 1 až 4 zvonkových tlačítek podle potřeby uživatele
- Integrovaná RFID čtečka 125kHz pro bezkontaktní přístup pomocí identifikačních karet
- Podsvícená kovová klávesnice umožňující přístup pomocí číselných kódů
- Hlasový průvodce pro snadnější obsluhu a intuitivní používání
- Povrchová montáž s dešťovým krytem

Flexibilní konfigurace zvonkových tlačítek

Stanice nabízí unikátní možnost přizpůsobení počtu zvonkových tlačítek podle potřeby v rozsahu 1-4, která lze snadno nainstalovat a konfigurovat. Toto řešení je ideální pro rodinné domy, bytové domy i komerční prostory s různým počtem jednotek.

Vícenásobné možnosti přístupu

Kombinace RFID čtečky a kovové klávesnice poskytuje různé způsoby autentizace uživatelů. RFID čtečka pracující na frekvenci 125kHz umožňuje bezkontaktní přístup pomocí identifikačních karet, zatímco podsvícená kovová klávesnice nabízí možnost přístupu pomocí číselných kódů.

Odolné provedení pro venkovní použití

Konstrukce z nerezové oceli se stupněm krytí IP54 zajišťuje odolnost proti prachu a stříkající vodě. Mechanická odolnost IK07 chrání zařízení před vandalismem a poškozením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: XtendLan DPC-D2D13-IDK

Typ: dveřní stanice Digital 2-drát

Kamera: 2Mpx s úhlem záběru 170°

Noční vidění: infračervený přísvit

Přístupové technologie: RFID čtečka 125 kHz, kovová klávesnice s podsvícením

Zvonková tlačítka: konfigurovatelná 1–4 tlačítka

Materiál: nerezová ocel

Stupeň krytí: IP54, IK07

Doplňkové funkce: senzor automatického přísvitu, hlasový průvodce

Typ montáže: povrchová s dešťovým krytem

Rozměry: 182 × 93 × 44 mm