

XtendLan XL-POE-56V1AG



XtendLan XL-POE-56V1AG; Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 61,6 W pro napájení síťových zařízení. Napájecí adaptér XL-POE-56V1AG poskytuje stabilní výstupní napětí DC 56 V s proudem 1,1 A a celkovým výkonem 61,6 W . Díky širokému vstupnímu rozs...

Kód	NETXTE6778
PN	XL-POE-56V1AG
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-POE-56V1AG

Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 61,6 W pro napájení síťových zařízení.

Napájecí adaptér **XL-POE-56V1AG** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 56 V** s proudem **1,1 A** a celkovým výkonem **61,6 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**.

- Výstupní napětí DC 56 V $\pm$ 10 % s proudem 0-1,1 A a výkonem 61,6 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M Ω při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: DC 56 V $\pm$ 10 %

Výstupní proud: 1,1 A

Výstupní výkon: 61,6 W

Vstupní napětí: 85-264 V AC, 47-63 Hz

Účinnost: 85 %

Provozní teplota: -10 až +50 °C