

XtendLan HPER-42U-80-BLACK-S



XtendLan HPER-42U-80-BLACK-S; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2mm ocelového ...

Kód	NETXTE6926
PN	HPER-TELCO-42U-80-BLACK-S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan HPER-42U-80-BLACK-S

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou **z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2mm ocelového plechu**. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg. Uzamykatelné dvoudílné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč **je dodáván rozložený**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 1000 kg

Rozměry: 800 × 1000 × 2055 mm (šířka × hloubka × výška)

Provedení:

dveře (přední i zadní) - dvoudílné, perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

boční kryt - neperforovaný, možno vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Příslušenství:

4× kolečko

4× noha

1× nástrčný klíč

16× montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92× montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic.

- 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích $62 \times 13 \times 198$ cm.
- 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici $38 \times 9 \times 196$ cm.
- 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici $58 \times 9 \times 196$ cm.
- 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: $68 \times 17 \times 88$ cm.

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
