

XtendLan WEH-9U-604245



XtendLan WEH-9U-604245; Ilustrační foto - Rozvaděč má výšku 9U. Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. ZÁKLADNÍ SPECI...

Kód	NETXTE6932
PN	WEH-9U-604245
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WEH-9U-604245

Ilustrační foto - Rozvaděč má výšku 9U.

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.
Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 × 420 × 450 mm (šířka × hloubka × výška)

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7032

Další vlastnosti

- Montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- Spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči
- V dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 × 113 mm s odnímatelným krytem
- Splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč

Otevřený rozvaděč:




Pevné panty a zemnění dveří:



Detail zámku:



Příslušenství:



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
