

XtendLan I spojka 2,75mm (vodotěsná)



XtendLan I spojka 2,75mm (vodotěsná); Vodotěsná spojka typu I pro drátové vodiče do průměru 2,75 mm a kabely s průměrem 6-10 mm. Vodotěsná/voděodolná dle IP68; 3pólová, typ I; Pro pevné (drát) vodiče, průřez kabelu 0,5 až 2,5 mm²; Materiál krytu odol...

Kód	NETXTE6944
PN	Spojka I 2,75mm waterproof
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan I spojka 2,75mm (vodotěsná)

Vodotěsná **spojka typu I pro drátové vodiče** do průměru 2,75 mm a kabely s průměrem 6-10 mm.

- Vodotěsná/voděodolná dle IP68
- 3pólová, typ I
- Pro pevné (drát) vodiče, průřez kabelu 0,5 až 2,5 mm²
- Materiál krytu odolný vůči UV záření (PA6)
- Izolační odpor: 500 MΩ při 500 V (DC)
- Kontaktní odpor: 10 mΩ max.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 3pin
Jmenovité napětí a proud: 250 V (AC) & 20 A (max.)
Odolnost: 1500 V (AC) @ 60 vteřin
Krytí: voděodolnost dle IP68 (60 minut @ 10 m)
Průměr kabelu: 6 až 10 mm
Materiál: PA6 - polyamid 6 (UV odolný), silikon (těsnění), niklovaná mosaz (kontakty)
Provozní teplota: -40 až +85 °C
Rozměry: 95 × 23 × 23 mm
Barva: černá