

XtendLan WEH-502150



XtendLan WEH-502150; Nástěnný silový rozvaděč OC . Jedná se o univerzální oceloplechový výrobek. Nutno dokoupit 2 ks zámků. Nejčastěji najde využití pro potřeby regulace a měření . Konstrukce rozvaděče; Rozvaděčovou skříň OC tvoří svařovaná konstrukce...

Kód	NETXTE6948
PN	WE-502150
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WEH-502150

Nástěnný silový rozvaděč OC. Jedná se o univerzální oceloplechový výrobek. Nutno dokoupit 2 ks zámků. Nejčastěji najde využití **pro potřeby regulace a měření**.

Konstrukce rozvaděče

Rozvaděčovou skříň OC tvoří svařovaná konstrukce z plechu síly 1,3 mm, uzpůsobená pro uchycení na stěnu. Uchycení je možné realizovat přes 4 otvory na zadní straně skříně.

Zavěšení dveří je provedeno na 2 nebo 3 dveřních pantech (dle výšky silového rozvaděče).

Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí jednoho až dvou jednobodových zámků.

Přístroje se do skříně montují na montážní panel, který je vyroben z pozinkovaného plechu síly 2 mm.

Krytí rozvaděče IP66. Toto je zabezpečeno PUR těsněním po obvodu dveří.

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 (světle šedá).

Jiné barevné odstíny na objednávku a minimální odběrové množství je 10 kusů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Stupeň krytí: IP66

Rozměry: 500 × 210 × 500 mm (šířka × hloubka × výška)

Těsnění dveří: pěnový polyuretan

Hmotnost: 16 kg

Barva: šedá, RAL7035

Příslušenství:

4× držák

4× šroub M8x20

4× matice M8

8× podložka M8x16

4× pérová podložka M8

6× matice M6 (měď)

6× podložka M6x12 (měď)

4× pérová podložka M6 (měď)

4× samořezný šroub

1× záslepka 15 mm

4× záslepka 6 mm

1× sada nálepek "uzemnění"