

XtendLan WEH-4U-603630



XtendLan WEH-4U-603630; Ilustrační foto; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Formát rozvaděč...

Kód	NETXTE6950
PN	WEH-4U-603630
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan WEH-4U-603630

Ilustrační foto

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.
Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 4U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 × 360 × 300 mm (šířka × hloubka × výška)

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7032

Další vlastnosti

- Montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran.
- Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení (levá a pravá).
- Spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči.
- V dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž s odnímatelným krytem.
- Splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93.

Příslušenství:

- uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)
- montážní šrouby
- univerzální klíč

Rozměrové schéma:



Pevné panty a zemnění dveří:



Detail zámku:



Příslušenství:



Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
