

## Patch kabel XtendLan FOP-LCSC-12-5-9-B20

---

XtendLan FOP-LCSC-12-5-9-B20; Předkonektorovaný optický propojovací kabel sloužící k usnadnění instalací při propojení optických rozvaděčů a modulů. Kabel není navařován a docílíte tak nejmenšího možného útlumu spoje. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Typ vlákna:...



|         |                     |
|---------|---------------------|
| Kód     | NETXTE7042          |
| PN      | FOP-LCSC-12-5-9-B20 |
| Výrobce | XTENDLAN            |
| Záruka  | 26 měs.             |

---

### XtendLan FOP-LCSC-12-5-9-B20

Předkonektorovaný optický propojovací kabel sloužící k usnadnění instalací při propojení optických rozvaděčů a modulů. Kabel není navařován a docílíte tak nejmenšího možného útlumu spoje.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ vlákna:** 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

**Typ kabelu:** průměr 12.5 mm, povrchová izolace typu LS0H, vyplněno aramidovými vlákny, tahová odolnost 660N

**Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):**12

**Zakončení kabelu:** šlahouny/rozpletením v délce 50cm, těsná izolace, průměr 2 mm

**Typ konektoru na straně A:** LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15dB, max. 0.3dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50dB

**Typ konektoru na straně B:** SC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15dB, max. 0.3dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50dB

**Celková délka kabelu včetně šlahounů:** 5m