

Patch kabel XtendLan FOP-LCLC-12-3-9-B09



XtendLan FOP-LCLC-12-3-9-B09 Předkonektorovaný optický propojovací kabel sloužící k usnadnění instalací při propojení optických rozvaděčů a modulů. Kabel není navařován a docílíte tak nejmenšího možného útlumu spoje. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Typ vlákna: 9...

Kód	NETXTE7068
PN	FOP-LCLC-12-3-9-B09
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOP-LCLC-12-3-9-B09

Předkonektorovaný optický propojovací kabel sloužící k usnadnění instalací při propojení optických rozvaděčů a modulů. Kabel není navařován a docílíte tak nejmenšího možného útlumu spoje.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 µm, singlemode (OS1, G.652d)

Typ kabelu: průměr 6.3 mm, povrchová izolace typu LS0H, vyplněno aramidovými vlákny, tahová odolnost 660N

Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):12

Zakončení kabelu: šlahouny/rozpletením v délce 50cm, těsná izolace, průměr 0.9 mm

Typ konektoru na straně A: LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15dB, max. 0.3dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50dB

Typ konektoru na straně B: LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15dB, max. 0.3dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50dB

Celková délka kabelu včetně šlahounů: 3m