

XtendLan XL-LEC10B7LUM



XtendLan XL-LEC10B7LUM; Ekonomická ovládací jednotka (řídící karta) LED modulů pro jednobarevné a dvoubarevné moduly. Zvláště vhodná pro napojení na další systémy prostřednictvím LAN sítě (TCP/IP) a RS-485/RS-232. Je tak vhodná jako zobrazovač techno...

Kód	NETXTE7369
PN	XL-LEC10B7LUM
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	38 měs.

XtendLan XL-LEC10B7LUM

Ekonomická **ovládací jednotka (řídící karta)** LED modulů pro jednobarevné a dvoubarevné moduly. Zvláště vhodná pro napojení na další systémy prostřednictvím **LAN sítě (TCP/IP) a RS-485/RS-232**. Je tak vhodná jako zobrazovač technologických stavů nebo pro upozorňovací, navigační a informační panely.

Vlastnosti:

- Jednobarevné a vícebarevné panely (max. 7 barev), není určen full-color panely
- Do rozlišení 1024 x 64
- Rozhraní pro připojení LED modulu: 2x HUB75 a 4x HUB12
- Komunikační rozhraní: LAN 10/100 Base-T RJ45, USB typ A port (pro flash disk) female, sériový COM RS-232 a RS-485 (do 115200 b/s), konektory JST-XH 3-pin (2,54 mm)
- Napájení: 5 V (4,2 až 5,5 V), šroubová svorkovnice a nasouvací konektory
- Port pro připojení snímače teploty (3-pin konektor JST-XH)
- Tlačítko Test
- Hodiny (zálohované baterií)
- Kód modelu: Lumen C-Power10B
- Ovládací aplikace pro Windows: LEDCenter
- Rozsah pracovní teploty: -40 až +80 °C
- Příkon: méně než 0,5 W

Funkce:

- Až 1000 různých sekvencí/programů (resp. do vyčerpání paměti)
- Spouštění sekvencí řízeno kalendářem (automatické) nebo vnějším povel
- Kalendář může být spouštěn dle data (od-do), dle hodin (od-do), v určitý den v týdnu
- Až 10 samostatně animovaných oblastí na displeji
- Texty
- Obrázky + animační efekt
- 3D texty
- Teplota (s možným doprovodného textu, nastavitelná korekce čidla)
- Čas (hodiny), v řadě způsobů formátování zobrazení, jednořádkové/dvouřádkové a víceřádkové
- Více než 60 použitelných předprogramovaných efektů pro pohyb textu a změny pozadí
- Natočení displeje
- Přímá podpora zpracování souborů ve formátu XLS (Excel)
- Možnost přímého připojení snímače pro teplotu, vlhkost a IR ovladače
- Dokumentace ke komunikačnímu protokolu dovolující vlastní integraci do aplikací

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení (max.): 1024 x 64

Rozhraní pro LED modul: 2x HUB75, 4x HUB12

Komunikační rozhraní: RJ-45, USB typ A, COM RS-232 a RS-485 (konektory JST-XH 3-pin)

Napájení: 5 V (4,2 až 5,5 V), šroubová svorkovnice a nasouvací konektory