

XtendLan XL-LECW6275HU



XtendLan XL-LECW6275HU; Ovládací jednotka (řídící karta) určená pro LED panely (zvláště ovládání prostřednictvím Wi-Fi). Ovládací aplikace LEDArt v mobilním telefonu je velmi intuitivní a dovoluje velmi snadnou grafickou úpravu běžících textů atd. Je...

Kód	NETXTE7370
PN	XL-LECW6275HU
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	38 měs.

XtendLan XL-LECW6275HU

Ovládací jednotka (řídící karta) určená pro LED panely (zvláště ovládání prostřednictvím **Wi-Fi**). Ovládací **aplikace LEDArt** v mobilním telefonu je velmi intuitivní a dovoluje velmi snadnou grafickou úpravu běžících textů atd. Jednotka se hodí zvláště pro laiky, kteří potřebují občasné úpravy textů na jejich především textových panelech.

Vlastnosti:

- Jednobarevné, dvoubarevné a plnobarevné panely
- Do rozlišení 640 × 160 a 1280 × 64 (tj. 100k ovládaných bodů)
- Rozhraní pro připojení LED modulu: 5 × HUB75
- Komunikační rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g, 2,4 GHz) s anténním konektorem RP-SMA, USB typ A port (female) pro flash disk
- Napájení: 5 V (4,2 až 5,5 V), šroubová svorkovnice
- Testovací tlačítko/mikrospínač
- 3 přípojné 2-pin porty na desce pro ovládání spínačem (není osazeno konektorem), mají více funkcí dle aktuálního programu:
 - Přepnutí programu na následující, spouštění časovače, čítání nahoru
 - Přepnutí programu na předchozí, reset časovače/čítání dolů
 - Ovládání běhu programu, pauza, zastavení čítač
- Port pro připojení snímače teploty a vlhkosti (3-pin, není osazeno konektorem)
- Port pro připojení IR snímače pro ovládání z dálkového IR ovladače (3-pin, není osazeno konektorem)
- Port pro připojení snímače jasu (3x 2-pin, není osazeno konektorem)
- Kód modelu: Huidu HD-W62-75 V1.0
- Název ovládací aplikace: LEDArt
- Ovládací aplikace pro Windows: HD2020
- Rozsah pracovní teploty: -40 až +80 °C
- Příkon: méně než 0,5 W
- Rozměr: 68 × 100 mm (upevňovací otvory 62 × 94 mm)

Funkce:

- Až 1000 různých sekvencí/programů
- Spouštění sekvencí řízeno kalendářem, automatické nebo vnějším povelům
- Kalendář může být spouštěn dle data (od-do), dle hodin (od-do), v určitý den v týdnu
- Až 20 překryvných oblastí na displeji
- Texty
- Obrázky, pro něž si snadno vyberete nějaký animační efekt
- 3D texty
- Teplota, s možným doprovodným textem, nastavitelná korekce čidla
- Čas (hodiny), v řadě způsobů formátování zobrazení, jednořádkové/dvouřádkové a více řádkové
- Odpočet, nastavitelný cílový čas (kalendářní) nebo odpočítání po stisku vnějšího tlačítka
- Více než 40 použitelných předprogramovaných efektů pro pohyb textu a změny pozadí
- Libovolné natočení displeje, zrcadlení, převrácení

- Přímá podpora zpracování souborů ve formátu Excelu (XLS) a Flash player (SWF)
- Možnost přímého připojení snímače pro teplotu, vlhkost, IR ovladač a 3 tlačítkový ovladač
- Možnost ovládání jasu LED modulů dle denní doby nebo dle snímače

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení (max.): 640 × 160 a 1280 × 64

Rozhraní pro LED modul: 5× HUB75

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g), USB typ A

Napájení: 5 V (4,2 až 5,5 V), šroubová svorkovnice

Rozměry: 100 × 68 mm