

XtendLan PER-47U-88-BLACK-P



XtendLan PER-47U-88-BLACK-P; Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového ...

Kód	NETXTE7526
PN	PER-47U-88-BLACK-P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan PER-47U-88-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, **nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu**. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je **dodáván rozložený**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 1000 kg

Rozměry: 800 x 800 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

Zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem


Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany)

Barva: černá

Další vlastnosti

1. Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
2. Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči.
3. Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.
4. Číselně označené pozice usnadňující montáž.
5. V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
6. V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
7. Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
8. Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma:



[klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství:

1. 4x kolečko
2. 4x noha
3. Nástrčný klíč
4. Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
5. Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.



[Rychlý návod na sestavení \(cz\)](#)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.