


Tinycontrol proudový senzor do 35A



Tinycontrol proudový senzor do 35 A; Neinvazivní proudový senzor (WCS1800) pro měření DC proudu nepřímou metodou. Je určen pro LAN ovladač LK3 a LK4. Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití...

Kód	NJSGWL0057
PN	WCS-1800-4415
Výrobce	TINYCONTROL
Záruka	26 měs.

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS1800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

- Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-35 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 66 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V

Délka připojovacího kabelu: 50 cm