


Tinycontrol proudový senzor do 35A



Tinycontrol proudový senzor do 35 A; Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) pro měření DC proudu nepřímou metodou . Je určen pro LAN ovladač LK3 a LK4 . Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití...

Kód	NJSGWL0058
PN	LANKON-332
Výrobce	TINYCONTROL
Záruka	26 měs.

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač LK3 a LK4**.

- Senzor by měl být napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použit vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!
- Nevyžaduje přerušování kabelu a instalaci svorek. Výsuvné poloviny měřicího senzoru umožňují jeho umístění na kabel bez nutnosti jeho provlékání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-35 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 66 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V

Délka připojovacího kabelu: 50 cm