

Dell napájecí adaptér 280W USB-C



Výkonný USB-C adaptér s GaN technologií a výkonem 280 W pro rychlé nabíjení laptopů. Podporuje široký rozsah výstupních napětí 5-48 V, kompaktní design díky galliumnitridové technologii, vyrobeno z 95% recyklovaného plastu.

Kód	NOTD9279
PN	450-BDZH
Výrobce	DELL
Záruka	12 měs.

Dell napájecí adaptér 280 W USB-C

Výkonný USB-C adaptér s pokročilou GaN technologií pro rychlé nabíjení výkonných laptopů.

Moderní síťový adaptér s výkonem **280 W** využívá pokročilou **galliumnitridovou (GaN) technologii**, která umožňuje efektivnější tok energie v kompaktním a lehkém provedení. Díky **USB-C konektoru s Power Delivery** podporuje široký rozsah výstupních napětí od **5 do 48 V** pro kompatibilitu s různými zařízeními.

Adaptér vyniká **ekologicky šetrným designem** z recyklovaných materiálů a **kompaktním provedením**. Rozměry **162 × 78 × 23 mm** a hmotnost přibližně **700 g** z něj činí ideální volbu pro mobilní práci s výkonnými notebooky.

- Vysoký výkon 280 W s podporou Power Delivery pro současné používání a nabíjení laptopů
- GaN technologie zajišťuje kompaktní rozměry při zachování vysoké efektivity
- Široký rozsah výstupních napětí 5–48 V s automatickou detekcí připojeného zařízení
- Maximální výstupní proud až 7 A s ochranou proti přepětí pro všechna napěťová pásma
- Kompaktní rozměry 162 × 78 × 23 mm a hmotnost pouze 700 g
- Provozní teplota 0 až +35 °C s maximální vlhkostí 95 %
- Certifikace IEC, EN a UL 62368-1 pro bezpečný provoz

Pokročilá GaN technologie

Galliumnitridová technologie umožňuje vyšší efektivitu převodu energie při menších rozměrech oproti tradičním adaptérům. Výsledkem je kompaktní design bez kompromisů ve výkonu.

Intelligentní Power Delivery

Automaticky rozpozná připojené zařízení a optimalizuje výstupní napětí i proud. Umožňuje rychlé nabíjení i při plném zatížení notebooku bez ztráty výkonu.

Dodávané příslušenství

V balení naleznete 1m síťový kabel pro britské zásuvky a kabelovou svorku pro snadnou organizaci kabelů během transportu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Maximální výkon: 280 W

Konektor: USB-C

Technologie: GaN (galliumnitrid)

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V, 36 V, 48 V DC

Maximální výstupní proud: 7 A

Rozměry: 162 × 78 × 23 mm

Hmotnost: 700 g

Provozní teplota: 0 až +35 °C
Certifikace: IEC, EN, UL 62368-1