

Xtend Solarmi S5FM/4/MC4



Xtend Solarmi S5FM/4/MC4; Kabel pro propojení solárních panelů, regulátorů atd. Kabel má délku 5 m a nakrimpované konektory MC4 (samec a samice) . Doporučený maximální proud (zatížení) je 25 A a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací k...

Kód	SOPGWL0001
PN	S5FM/4/MC4
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi S5FM/4/MC4

Kabel **pro propojení solárních panelů, regulátorů atd.** Kabel má délku **5 m** a nakrimpované konektory **MC4 (samec a samice)**. Doporučený maximální proud (zatížení) je **25 A** a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací kabel určený pro solární aplikace.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 2x MC4 (samec/samice)

Délka kabelu: 5 m

Maximální napětí: DC 1000 V

Odpor kontaktů: < 0,3 m/Ohm

Třída bezpečnosti: Class II

Třída krytí: IP65

Rozsah teplot: -40 až +85 °C

Průřez vodiče: 4 mm²

Doporučený max. proud: 25 A