

Xtend Solarmi OffGrid 600 pro napájení AP



Xtend Solarmi OffGrid 600; Solární set OffGrid 600 je určen zejména pro poskytovatele internetu k napájení přístupových bodů bez přípojky na distribuční síť. Set je složen pro napájení dvou zařízení s celkovou max. spotřebou do 15 W . Obsahuje výkonný...

Kód	SOPGWL0062
PN	OG600
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi OffGrid 600

Solární set OffGrid 600 je určen zejména pro poskytovatele internetu k napájení přístupových bodů bez přípojky na distribuční síť. Set je složen **pro napájení dvou zařízení** s celkovou **max. spotřebou do 15 W**. Obsahuje **výkonný solární panel** pro bezproblémové napájení i v zimních měsících, kdy není dostatek sluneční energie a **dvě 20Ah baterie**, které s velkou rezervou pokryjí i **16 hodin tmy**. Baterie jsou určené pro **sériové zapojení tj. 24V systém**. Lze je však zapojit i **paralelně pro 12V systém**. Set obsahuje i základní příslušenství pro okamžité zprovoznění systému napájení včetně 2,5m kabelu pro propojení solárního regulátoru se solárním panelem.

Sada neobsahuje:

- Solární kabel v případě delšího propojení než 2,5 m.
- Střešní držák, který lze tak lépe nahradit v případě jiného typu umístění.
- Drobný elektroinstalační materiál.

Upozornění: Instalaci smí provést pouze odborná firma. Pro doporučení firmy nás kontaktujte na adrese fotovoltaika@100mega.cz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Xtend Solarmi AS-7M144-HC-B-550

Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 144 [2 x (12 x 6)]

Max. výkon (P_{max}): 550 W

Jmenovité napětí (V_{mp}): 41,8 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 13,16 A

Rozměry: 2279 x 1134 x 35 mm

Barva: černá (stříbrný rám)

SVT kód pro dotace: SVT31432

GOOWEI ENERGY OTL20-12

Kapacita: 20 Ah

Napětí: 12 V

Maximální vybíjecí proud: 230 A

Technologie baterie: VRLA-GEL

Typ kontaktu: M4 (L1)

Stav: nabitý/á

Rozměry: 181 x 167 x 77 mm

Hmotnost: 5,22 kg