

Victron proudové čidlo pro MultiPlus-II/MultiGrid-II



Victron proudové čidlo pro MultiPlus-II/MultiGrid-II; Neinvazivní proudový transformátor/senzor pro měření proudu nepřímou metodou . Výstupní proud je úměrný proudu v hlavním vodiči (1:2000). Určen pro implementaci funkcí PowerControl a PowerAssist. M...

Kód	SOPGWL0456
PN	CTR120000500
Výrobce	VICTRON
Záruka	60 měs.

Victron proudové čidlo pro MultiPlus-II/MultiGrid-II

Neinvazivní proudový transformátor/senzor **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní proud je úměrný proudu v hlavním vodiči (1:2000). Určen pro implementaci funkcí PowerControl a PowerAssist.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Kabel o délce 1 m je zakončen dvěma vodiči (bez konektoru).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud: 100 A (max. 120 A)

Maximální průměr měřeného vodiče: 12-13 mm

Výstupní proud: 50 mA

Délka kabelu: 1 m (bez konektoru)

Hmotnost: 50 g

Kompatibilita: Victron MultiPlus-II a MultiGrid-II