

EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D



EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D; Adaptér určený pro přenos dat o výrobě energie v reálném čase z řídicích jednotek, střídačů a hybridních nabíječek na cloudový server EPEVER. Podporuje lokální bezdrátové monitorování a nastavování parametrů. Pracuje ve dvou p...

Kód	SOPGWL0511
PN	WiFi 2.4G RJ45 D
Výrobce	EPEVER
Záruka	26 měs.

EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D

Adaptér určený pro přenos dat o výrobě energie v reálném čase z řídicích jednotek, střídačů a hybridních nabíječek na **cloudový server EPEVER**. Podporuje lokální bezdrátové monitorování a nastavování parametrů. Pracuje ve **dvou** pracovních režimech, **offline monitoring** a **Wi-Fi odesílání dat do cloudu**.

- Rychlá Plug and Play instalace
- Síťová komunikace Wi-Fi (2,4 GHz)
- Napájen z komunikačního portu (bez nutnosti externího napájení)
- Komunikační vzdálenost až 20 m
- Rozhraní RS-485 (konektor RJ-45)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: Wi-Fi 2,4 GHz

Anténa: interní

Rozhraní: RS-485 (konektor RJ-45)

Napájecí napětí: 5 V DC

Rozměry: 63 × 19 × 13,8 mm

Hmotnost: 7,7 g

Stupeň krytí: IP30

Provozní teplota: -40 °C až 85 °C

Kompatibilita: XTRA, Triron, Tracer-AN(10-40A), Tracer-AN(50-100A), IPower-Plus, IPT, HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi, Tracer-CPN