## Xtend Solarmi AC32 osazený rozvaděč

Xtend Solarmi AC32 osazený rozvaděč; AC rozváděč určený pro montáž na zeď, třída ochrany I+II, IP65, sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe 4 až 10K-ET a další). Jeho výhodou je automatické...

| | |
|---|---|
| Kód | SOPSMI0021 |
| PN | R-FVE-AC32 |
| Výrobce | XTEND Solarmi |
| Záruka | 26 měs. |

**Xtend Solarmi AC32 osazený rozvaděč**

**AC rozváděč určený pro montáž na zeď, třída ochrany I+II, IP65, sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe 4 až 10K-ET a další).**
Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Nespornou výhodou je minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter (měření střídače), společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW32 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 32 A.

Při přepnutí dochází k mírné časové prodlevě (přepnutí stykačů). Tedy nejedná se o bezvýpadkové řešení zálohy.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-3 a 61439-1 edice 2
- Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, IP65, řada IKA
- Včetně N/PE svorkovnice
- Profesionální provedení (ABS + dveře z polykarbonátu)
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišty

**Soupis komponent:**
1× Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů
1× Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S
1× Hlavní spínač, 240 V, 40 A, 3HP
2× Jistič PL6, charakteristika B, 1pólový, Icn = 6 kA, In = 6 A
1× Hlídací napěťové relé
2× Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 1S, 1R, 25 A
2× Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 25 A
1× Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 40 A
1× Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 6 A
1× Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 32 A
2× Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 20 A

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení:** pro fotovoltaiku
**Osazeno:** ano
**Materiál:** plast
**Hmotnost:** 12,1 kg
**Rozměry:** 586 × 418 × 148 mm