

Xtend Solarmi HybridGrid X3600



Xtend Solarmi HybridGrid X3600; Xtend Solarmi HybridGrid X3600 je hybridní solární elektrárna . Jedná se o sestavu základních komponent a příslušenství pro vytvoření hybridní solární elektrárny s připojením na 1 fázi . Výkon solární elektrárny umožňuj...

Kód	SOPSMI0051
PN	HGX3600
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi HybridGrid X3600

Xtend Solarmi HybridGrid X3600 je **hybridní solární elektrárna**. Jedná se o sestavu základních komponent a příslušenství pro vytvoření hybridní solární elektrárny **s připojením na 1 fázi**. Výkon solární elektrárny umožňuje pokrytí spotřeby el. energie bez vytápění od jara do podzimu, kdy se systém přepojí na síť jen ve výjimečných případech potřeby vyššího výkonu. Panely se instalují po 5 ks v sérii na každý MPPT string. Umožňuje sdílení i připojení k agregátoru flexibility.

Upozornění: Instalaci smí provést pouze odborná firma. Pro doporučení firmy nás kontaktujte na adrese fotovoltaika@100mega.cz.

Na prvky systému lze čerpat dotaze z programu Nová Zelená Úsporám a dalších.



Pro správnou instalaci a provoz prostudujte manuály k jednotlivým prvkům sestavy.

Sada obsahuje:

- 10× [ELERIX solární panel](#) ESM-450M monokrystalický, 450Wp, 108 článků, IP68, half-cut, N-Type TOPCon, celočerný
- 1× [Solarmi hybridní 3,6kW měnič](#) s limiterem, jednofázový 230 V, Deye
- 1× [EPEVER úložiště LFP 5.42kWh](#) - úložiště el. energie, 5,427kWh, 51,2V, typ LiFePO4, nízkonapětové (LV), nástěnná montáž, IP65
- 1× [Solarmi ACZ1 osazený rozvaděč](#) pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 3,7kW 1f, backup, IP40/20
- 1× [Solarmi DC23 osazený rozvaděč](#) pro fotovoltaiku, 2× svodič, 2× odpojovač, pojistky, IP40/20
- 4× [GWL MC4-P instalační konektor MC4](#), krimpovací (sada Male + Female)
- 40× [GWL SC4-1M-2C solární kabel](#) 1500 V/ 25 A, metráž (průřez 2× 4 mm) – 40 m kabel

Odpovědi na technické otázky naleznete v [technické podpoře](#).
