

## Victron BlueSolar 130Wp

---



Victron BlueSolar 130 Wp; Solární polykrystalický panel BlueSolar 130 Wp (12 V) série 4a s max. (špičkovým) výkonem 130 Wp . Je určen pro systémy s pracovním napětím 12 V . Nízký součinitel závislosti napětí na teplotě zvyšuje účinnost provozu při vys...

|         |              |
|---------|--------------|
| Kód     | SOPVIC0054   |
| PN      | SPP041301200 |
| Výrobce | VICTRON      |
| Záruka  | 60 měs.      |

---

### Victron BlueSolar 130 Wp

Solární **polykrystalický** panel **BlueSolar 130 Wp (12 V)** série 4a s max. (špičkovým) výkonem **130 Wp**. Je určen pro systémy s pracovním napětím **12 V**.

**BARVA RÁMU JE JEN NA VÁS**

V případě zájmu o přelakování  
kontaktujte [sales@i4wifi.cz](mailto:sales@i4wifi.cz)



- Nízký součinitel závislosti napětí na teplotě zvyšuje účinnost provozu při vysokých teplotách.
- Mimořádný výkon při slabé intenzitě osvětlení a vysoká citlivost na světlo v celém slunečním spektru.
- 25letá omezená záruka na výstupní výkon a provozní parametry (10 let 90 % + 25 let 80 % výstupního výkonu).
- Uzavřená vodotěsná multifunkční propojovací skříňka poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti.
- Výkonné překlenovací (by-pass) diody omezují pokles výkonu při zastínění.
- Robustní rám z eloxovaného hliníku usnadňuje střešní montáž panelů do nejrůznějších montážních systémů.
- Kvalitní tvrzené (temperované) sklo s vysokou propustností zajišťuje zvýšenou tuhost a odolnost proti nárazům.
- Předzapojený systém rychlého připojení s konektory typu MC4.
- Pokročilý systém zapouzdření z materiálu EVA (etylénvinylacetát) s třívrstvou ochrannou fólií splňuje nejprísnější bezpečnostní požadavky pro vysokonapěťový provoz.

---

Kvalitně zpracovaný solární panel **s garancí výkonu od výrobce 25 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech.

Tento panel má 36 článků a pevný hliníkový rám. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem s vysokou schopností průchodu světelného záření.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

Součástí panelu je i připojovací box s kabely a konektory **MC4**. **Délka kabelů je 90 cm.**

---

**Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.**

---

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** polykrystalický

**Počet článků:** 36

**Max. výkon ( $P_{\max}$ ):** 130 W

**Max. výkonové napětí ( $V_{\text{mp}}$ ):** 18,5 V

**Max. výkonový proud ( $I_{\text{mp}}$ ):** 7,02 A

**Rozměry:** 1200 × 668 × 30 mm

**Barva:** modrá (stříbrný rám)